



ecoClean™

**Produits nettoyants
biologiques à 100 %**

Procédures d'application du concentré eC16

Les taux de dilution (entre parenthèses) sont indiqués à titre de recommandations générales. Ajuster les quantités au besoin et prendre les précautions habituelles lors de la préparation du produit, même s'il est sans danger pour l'environnement.

Applications du concentré ecoClean16

Produit	Applications	Procédure
Nettoyage général (2 à 4 oz/gal)	Nettoyage et entretien général, dessus de comptoir, murs, planchers, nettoyant pour les mains, nettoyage général	Vaporiser légèrement le produit sur la surface à nettoyer et essuyer au moyen d'un linge propre, ou encore, appliquer la solution nettoyante sur un linge humide et le passer sur la surface.
Nettoyage moyen (5 à 8 oz/gal)	Entretien de véhicules, aires de travail, planchers et tapis huileux ou très sales, aires dans les usines et traitement de la nourriture. Murs et portes très sales, granite, marbre, pierre naturelle.	Vaporiser légèrement le produit sur la surface à nettoyer et essuyer au moyen d'un linge propre. Si nécessaire, laisser le produit reposer pendant quelques minutes sur la surface avant de la rincer.
Nettoyage industriel (9 à 12 oz/gal)	Moteurs à essence et diesel, pièces automobiles, huile et graisse, taches de peinture, aliments séchés, surfaces en ciment et brique, taches d'herbe ou de plantes.	Vaporiser légèrement le produit sur la surface à nettoyer et essuyer au moyen d'un linge propre. Si nécessaire, laisser le produit reposer pendant quelques minutes sur la surface avant de la rincer.
Dégraissage (13 à 32 oz/gal)	Dégâts d'huile, nettoyage du moteur et des pièces.	Vaporiser généreusement la surface à nettoyer et laisser le produit reposer de 5 à 15 minutes avant de rincer abondamment.
Nettoyage des surfaces en verre (1 à 2 oz/gal)	Fenêtres, miroirs, lunettes, tableaux blancs, vitres d'auto, tableaux blancs électroniques, présentoirs, objets d'art en verre, bijoux, plexiglas, aquariums, électroménagers, dessus de comptoirs et tables, planchers et meubles en bois, électroménagers en acier inoxydable.	Vaporiser très légèrement à 18 à 24 pouces de la surface. Essuyer au moyen d'un linge propre, puis polir la surface, côté sec du linge. Remarque : les surfaces en verre restent propres jusqu'à six fois plus longtemps que lorsqu'elles sont traitées à l'aide d'autres produits, une économie de temps et de travail. Le résidu antistatique invisible réduit la quantité de poussière. Les empreintes et taches peuvent être habituellement polies sans avoir à nettoyer de nouveau.
Nettoyage des tapis (5 à 8 oz/gal)	Pour fibres synthétiques ou naturelles. Ne laisse aucune saleté ou résidu, prolonge la propreté des tapis.	Dispositifs montés sur camion – Diluer de 1 à 2 onces par gallon d'eau. Dispositifs à orbite ou à coussinet – Diluer 1 once par gallon d'eau. Pour les nettoyages légers et moyens : vaporiser puis passer le coussinet pour nettoyer. Pour le nettoyage industriel : vaporiser généreusement, laisser reposer, passer un coussinet détrempe puis repasser un coussinet humide. L'action d'une surfaceuse améliore les résultats. Détache : la saleté, l'huile, la terre, les odeurs d'urine et d'excréments, la nourriture et les couleurs, les boissons gazeuses, la bière et le vin, le thé et le café, etc.
Nettoyage des patios (3 à 4 oz/gal) (5 à 8 oz/gal)	Patios, trottoirs en ciment, revêtements, meubles en bois, brique, taches d'herbe ou de plantes, la moisissure ou et algues.	Appliquer au moyen d'un arrosoir de jardin, arrosoir à pression ou d'une brosse et d'un seau d'eau. Élimine sans danger la saleté, la graisse, la crasse, la moisissure et les taches d'algue.
Bacs à graisse	Bacs à graisse, drains, tuyaux et tuyaux d'égoûts.	Entretien régulier : mélanger 16 onces de concentré eC16 par gallon d'eau et traiter le bac à chaque jour. Utiliser 32 onces par gallon d'eau pour traiter les drains encrassés. Laisser reposer pendant un certain temps pour permettre au traitement d'agir. Si l'obstruction persiste, répéter l'opération.
Cafetières	Cafetières, théières, carafes thermiques, paniers à filtre et tasses à café.	Appliquer 1 ou 2 jets dans le contenant, ajouter de l'eau tiède et faire tremper en agitant et rincer.

